

## AÇO CARBONO

A KortGeral Produtos Siderúrgicos LTDA, é uma empresa nacional certificada ISO 9001, distribuidora e prestadora de serviços em corte longitudinal e transversal para a mais diversas aplicações e segmentos do mercado. Vendas de Aço Carbono em Bobinas, Chapas, Rolos, Blanks e Tiras.

BOBINA FINA A FRIO		
Bitola MSG nº	Espessura mm	Peso Kg/m <sup>2</sup>
11	3,04	21,4
12	2,66	21,36
13	2,28	12,31
14	1,9	15,26
16	1,52	12,21
17	1,37	10,96
18	1,21	9,77
19	1,06	8,54
20	0,91	7,32
21	0,84	6,71
22	0,76	6,1
23	0,68	5,49
24	0,61	4,88
25	0,53	4,27
26	0,46	3,66
27	0,42	3,36
28	0,38	3,05
29	0,34	2,75
30	0,31	2,44

BOBINA FINA A QUENTE		
Bitola MSG nº	Espessura mm	Peso Kg/m <sup>2</sup>
3/16"	4,76	37,35
7	4,55	36,62
8	4,18	33,57
9	3,8	30,52
10	3,42	27,46
1/8"	3,17	24,95
11	3,04	24,42
12	2,66	21,36
13	2,28	18,31
14	1,9	15,26
16	1,52	12,21

CHAPA FINA A FRIO		
Bitola MSG nº	Espessura mm	Peso Kg/m <sup>2</sup>
11	3,04	21,42
12	2,66	21,36
13	2,28	12,31
14	1,9	15,26
16	1,52	12,21
17	1,37	10,96
18	1,21	9,77
19	1,06	8,54
20	0,91	7,32
21	0,84	6,71
22	0,76	6,1
23	0,68	5,49
24	0,61	4,88
25	0,53	4,27
26	0,46	3,66
27	0,42	3,36
28	0,38	3,05
29	0,34	2,75
30	0,31	2,44

CHAPA FINA A QUENTE		
Bitola MSG nº	Espessura mm	Peso Kg/m <sup>2</sup>
3/16"	4,76	37,35
7	4,55	36,62
8	4,18	33,57
9	3,8	30,52
10	3,42	27,46
1/8"	3,17	24,95
11	3,04	24,42
12	2,66	21,36
13	2,28	18,31
14	1,9	15,26
16	1,52	12,21

CHAPA GALVANIZADA		
Bitola MSG nº	Espessura mm	Peso Kg/m <sup>2</sup>
12	2,7	22,12
14	1,95	16,02
16	1,55	12,97
18	1,3	10,53
20	0,95	8,07
22	0,8	6,87
24	0,65	5,65
26	0,5	4,43
28	0,43	3,81
30	0,35	3,2

## SERVIÇOS

Prestamos serviços de corte transversal, longitudinal (Slitter), blanks e recorte longitudinal

### CORTE TRANSVERSAL

Espessura mínima	0,30 mm
Espessura máxima	2,65 mm
Largura máxima	1500mm
Comprimento mínimo	1000 mm
Comprimento máximo	6000 mm

### CORTE LONGITUDINAL

Espessura mínima	0,30 mm
Espessura máxima	2,25 mm
Largura mínima	50 mm
Largura máxima	1300 mm
Diâmetro Interno (Entrada da Bobina)	500 mm / 600mm
Diâmetro Interno (Saída da Bobina)	500 mm

### BLANKS

Espessura mínima	0,30 mm
Espessura máxima	3,00 mm
Largura mínima	100 mm
Largura máxima	600 mm
Comprimento mínimo	150 mm
Comprimento máximo	3000 mm

### RECORTE LONGITUDINAL

Espessura mínima	0,30 mm
Espessura máxima	3,00 mm
Largura mínima	8 mm
Largura máxima	600 mm
Diâmetro Interno (Saída do Rolo)	400 mm / 500mm

